

# USB-Einbauladegerät Desktop 140 Watt GaN 5- fach

Artikelnummer: 684000\*

Modell: TCT140-22

## Überblick

Das GaN-Einbauladegerät ermöglicht das Laden von bis zu 5 Geräten gleichzeitig mit einer Gesamtausgangsleistung von maximal 140 Watt. Bei Einzelnutzung der USB-C Buchsen kann mit bis zu 100 Watt und an den USB-A Buchsen mit bis zu 60 Watt geladen werden. Besonders praktisch ist der beiliegende Montagehalter. Das Ladegerät kann damit an z.B. eine Tischplatte geschraubt werden. Mit diversen USB-Einbaubuchsen von Voltlink können dann die USB-Slots direkt in Platten verbaut werden. Am Display sehen Sie immer die aktuelle Ladeleistung. Sie können durch die Unterstützung einer Vielzahl an Ladeprotokollen wie USB Power Delivery und Quick Charge die meisten Geräte problemlos und blitzschnell laden.

## Technische (Überblick)

Ausgänge:	3 x USB-C & 2 x USB-A
Eingänge:	Eurostecker (EN 50075)
Eingangsspannung:	100-240V AC 50/60Hz
Modell:	TCT140-22
Max. Gesamt-Leist.:	140 Watt

## Daten


## Lieferumfang

- 1x USB-Einbauladegerät 140 Watt GaN 5-fach
- 2 x Montagerahmen
- 4 x Flansch-Schraube M4x12 Torx schwarz
- Edelstahl rostfrei
- 1x 1,5 Meter Netzkabel mit Eurostecker (EN 50075)
- 1x Bedienungsanleitung

## Produktabbildung



## Technische Daten

<b>Abbildung</b>	
<b>Ausgänge</b>	3 x USB Typ-C Buchse & 2 x USB Typ-A Buchse
<b>Eingänge</b>	Eurostecker (EN 50075) mit 1,5 Meter Kabel
<b>Ladeprotokolle</b>	USB-A: QC 2.0/3.0, Apple 2.4A, BC 1.2, AFC, FCP, SCP USB-C: USB PD 3.0, Apple 2.4A, BC 1.2, AFC, FCP, SCP, QC 2.0/3.0/4.0/4.0+/5.0
<b>Modell</b>	TCT140-22
<b>Eingangsspannung</b>	100-240V AC
<b>Eingangswechselstromfrequenz</b>	50/60Hz
<b>Maximale Gesamtausgangsleistung</b>	140,0 W
<b>Ausgangsleistung, -Spannung &amp; -Strom</b>	USB-C1/C2/C3: 5,0/9,0/12,0/15,0=3,0A: 15,0W/27,0W/36,0W/45,0W/60,0W - 20,0V=5,0A: 100,0W USB-A1/A2: 5,0/9,0/12,0/20,0=3,0A: 15,0W/27,0W/36,0W/60,0W USB-A1+A2: 5,0V=2,4A: 12,0W+5,0V=2,4A: 12,0W USB-C1/C2+C2/C3: 95,0W+45,0W USB-C1/C2/C3+A1/A2: 100,0W+36,0W USB-C1/C2/C3+A1+A2: 100,0W+12,0W+12,0W USB-C1+C2+C3: 65,0W+45,0W+30,0W USB-C1/C2+C2/C3+A1/A2: 65,0W+45,0W+25,0W USB-C1/C2+C2/C3+A1+A2: 65,0W+45,0W+12,0W+12,0W USB-C1+C2+C3+A1/A2: 65,0W+30,0W+20,0W+25,0W USB-C1+C2+C3+A1+A2: 65,0W+30,0W+20,0W+12,0W+12,0W
<b>Durchschnittliche Effizienz im Betrieb</b>	0,88
<b>Effizienz bei geringer Last (10 %)</b>	0,74
<b>Leistungsaufnahme bei Nulllast</b>	0,28 W
<b>Ladegerät Abmessungen</b>	31mm x 81mm x 85mm
<b>Ladegerät Abmessungen (inkl. Montagehalter)</b>	37,5mm x 84,8mm x 121,5mm
<b>Gewicht Ladegerät (inkl. Montagehalter)</b>	290g
<b>Gewicht Kabel</b>	83g
<b>Umgebungstemperatur Nutzung</b>	0 bis + 25°C
<b>Umgebungstemperatur Lagerung</b>	0 bis + 40°C